



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294
C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina
Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574
info@discamp.com | www.discamp.com



PRECINTO HOJALATA DOBLE TRABA DE ACERO



De hojalata de 0,30 mm. de espesor, con traba interna de SAE 1045 dentro del capuchón remachado, de perfil pestañado. Medida estándar de 330 y 220 mm., grabados y numerados sobre pedido.

El precinto es del tipo de cierre automático de doble enganche, que responde a requisitos de máxima seguridad, a lo que se ha llegado después de pacientes estudios, ensayos y mejoras de modelos anteriores, reuniendo las siguientes características:

Doble traba interna

El material utilizado le da un comportamiento de resorte y su diseño bidireccional ofrece un exclusivo bloqueo, una vez insertada la tira de manera "correcta" (2 movimientos, 2 sonidos).

Cuerpo de líneas rectas paralelas

Evita espacios libres laterales impidiendo su violación mediante la introducción de algún cuerpo extraño.

Capuchón remachado de perfil pestañado

Le brinda la ventaja de que cualquier intento de violación deforma las ondulaciones, evidenciándolo.

*Garantía de no duplicación

*Análisis del INTI

*Aprobación de SENASA

Usos: recomendado para máxima seguridad, transporte de caudales, camiones, cámaras frigoríficas, vagones de ferrocarril, contenedores, etc.