



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294

C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574

info@discamp.com | www.discamp.com

GUANTES

Código	Foto	Modelo	Puño/Largo	Material
34-015 19-1243		-		Acrilonitrilo: interior flocado y exterior antideslizante
19-005 35-003				Algodón moteado
19-253				Algodón sin motas
35-127 19-127 34-007		Americano	corto	descarne
19-105 35-105 34-008		Americano	largo	descarne
19-069		Americano/ Constructor A1	corto	Descarne con ref pistola puño seguridad
19-012		soldador	largo	Descarne forrado con costuras protegidas
19-225	 DISCAMP	Altas temperaturas	30	Kevlar 100%
19-193			35	
19-224			40	
19-266	 DISCAMP	Altas temperaturas	30	Kevlar con puño de cuero
19-147			35	
19-267			40	
19-056	 DISCAMP	Descartable		Látex no estéril
19-009		Descartable		Nitrilo , libre de silicona
19-195			25	Nitrilo liviano / puño tejido CE
19-194	 DISCAMP	Dorso ventilado		Nitrilo liviano / puño tejido CE



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294

C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574

info@discamp.com | www.discamp.com

Código	Foto	Modelo	Puño/ Largo	Material
19-135PL		Interior con soporte textil		Nitrilo pesado/ puño de lona
19-135PT				Nitrilo pesado/ puño de Tejido
19-046 35-014		Alta resistencia	35 cm	PVC Baño completo Fabricados en PVC y tela interlock. Creado para industrias petroleras o manipuleo de los siguientes productos. Resistencias químicas: Nafta, gasoil, aceites de engrase y lubricación, kerosene. Disolventes: hexano, etil eter, ciclohexanol, cloro acetona, cloroformo, dicloro etileno, isoctano.
19-113/30			30	PVC Semipesado Fabricados en PVC y tela interlock. Utilizados para Galvanoplastia, autopartista, cerámicas, residuos, petrolera, agricultura. Resistencias químicas: Aceites, ácidos orgánicos e inorgánicos, animas, cáusticos, cal, detergentes, fosfatos, glicerina, grasas minerales y animales
19/113/35			35	
19-113/40			40	
19-112/30 / 29-001 19-112/35 19-112/40 / 29-002			30 35 40	PVC Liviano Guante recubierto de PVC, interior con soporte de algodón, exterior liso
19-146D		1/2 Paseo	corto	Vaqueta Usos Posibles: Trabajos de albañilería, carpintería y otros. Terminación en el puño con hilado de color azul.
19-146DF				Vaqueta forrado Usos Posibles: Conductores, Jardineros, Electricistas, Conducción de Maquinarias, Constructores e Instaladores y otros trabajos donde sea necesario proteger la mano de riesgos mecánicos y las bajas temperaturas.
19-167 36-009		Americano	Corto de descarne	Vaqueta posee un refuerzo pistola, en la palma, índice y pulgar. Usos Posibles: Industria Petrolera, Perforadoras, y Mecánicas en Gral. Donde sea necesario proteger la palma de la mano del desgaste mecánico intenso



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294

C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574

info@discamp.com | www.discamp.com

Código	Foto	Modelo	Puño/Largo	Material
34-004 19-167PL		Americano	Puño largo de descarte	Vaqueta
19-014/2.5		Dielectrico	H ~2500v	Latex Guante con elevada rigidez dieléctrica, alta resistencia mecánica y durabilidad. Imprescindible en trabajos con energía eléctrica, sean estos en contacto o a distancia, en instalaciones con tensión
19-014/5			H ~5000v	
19-014/10			H ~10000v	
19-014/15			H ~15000v	
19-014/30			H ~30000v	
19-038		Agressor Resistente al corte (Par)		Guante tejido sin costuras hecho con una mezcla de hilos de alta tecnología. Posee una excepcional resistencia al corte. Posee un baño de nitrilo espumado negro. Brinda excelente destreza y confort gracias a su terminación suave. El guante es lavable. Aplicaciones: Manipuleo de objetos cortantes en general. Manipuleo de hojas de meta. Manipuleo de vidrio. Manipuleo de herramientas cortantes.
19-039		Spectra Resistente al corte (Por mano)	L	Máxima resistencia al corte. Ideal para trabajar con cuchillos muy filosos. No desprende pelusa. Recomendado para el manipuleo de carnes y alimentos. Utilizado para la manipulación de hojas de aluminio, chapas, vidrios, corte de rebabas, etc. Bajo norma CE EN388.
19-GDP		Resistente al corte (Por mano)		Guante confeccionado con una mezcla de fibras sintéticas y Dyneema® en galga 13 resistente al corte, bañado en la palma con Poliuretano blanco (PU), brindándole un buen grip y buena resistencia mecánica. Además posee muy buena resistencia a la abrasión. Bajo Norma CE. Aplicaciones: Manipuleo de objetos cortantes en general. Manipuleo de hojas de metal. Manipuleo de vidrio. Industria Automotriz Operaciones de inyección de moldes



DISCAMP


DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294

C1440ECN C. de Buenos Aires | Argentina

Tel/Fax: (54 11) 4687-5261 / 4687-7574

info@discamp.com | www.discamp.com

Código	Foto	Modelo	Puño/ Largo	Material
19-192	 DISCAMP	Resistente al corte (Por mano)	S-M-L-XL	Guante de malla de acero inoxidable para mano completa, ambidiestro, broche de presión y tira de ajuste de polipropileno anti- microbial. Principales Usos: El mayor nivel de protección contra corte. Excelente para la industria de procesamiento y manipulación de carnes, aves y pescado. También utilizado en la industria textil para el afilado de hojas y cuchillas, fuerzas de seguridad y operaciones de rescate.



Accesorios para Cables



Seguridad Industrial



Herramientas Profesionales

