



DISCAMP

DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN
Ciudad Autónoma de Bs. As. | Argentina
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574
info@discamp.com | www.discamp.com

Pértigas telescópicas Hastings de perfil triangular

Pértiga Hastings USA

Telescópica de fibra de vidrio

Color: Amarillo Fluorescente altamente visible

Cabezal: Universal

100% testeado por OSHA y ASTM F-711

Accesorio incluido: Cabezal universal (H-P10431)

Recomendaciones: Funda (AP-F08TL-1) + Paño siliconado (AP-PS) → HV-208

Funda (AP-F17TL-1) + Paño siliconado (AP-PS) → HV-212, HV-216 y HV-220

Funda (AP-F19TL-1) + Paño siliconado (AP-PS) → HV-225, HV-230 y HV-235



Boton de traba



Perfil triangular



CARACTERISTICAS

Forma triangular: Permite a cada sección trabarse automáticamente, no es necesario torcer y girar las secciones para trabarlos.

Alta visibilidad: La sección fluorescente de punta es muy visible y tiene un núcleo de espuma. Las secciones de punta son todas de 1,15" de diámetro. Todas las secciones se prueban en un 100 % de acuerdo a las normas OSHA.

Botones de traba rediseñados: Su nueva forma y mayor tamaño permiten un manejo más fácil, con o sin guantes.

Mayor versatilidad: Use solamente el número de secciones que requiera cada tarea. Por ejemplo una herramienta de 12 m. se puede reducir a una altura de trabajo de 6 m. oprimiendo el botón de traba y deslizando hacia afuera las secciones inferiores. Esto permite realizar las tareas más fácilmente con una pértiga liviana.

Fáciles de desamar: Debe solo oprimir el botón de traba y deslizar hacia afuera una o más secciones. No es necesaria ninguna herramienta para desarmarla.

Diseño ergonómico: Da al operador una mejor superficie de agarre para mayor control.

Mantenimiento simple: Todas las secciones tienen una superficie lisa brillante para la limpieza y el encerado de rutina.

Nuevo tapón de base: Amortigua y protege el extremo de la base.

Cabezal universal mejorada: La cabeza de resistente aleación de aluminio está diseñada para descarga de corona e incluye una arandela prisionera Belleville para sujetar firmemente los accesorios universales.

Modelo	Número de secciones	Longitud extendida (m.)	Longitud plegada (m.)	Diámetro de la base (mm.)	Peso (kg.)
HV-208	2	2,43	0,67	48,5	1,4
HV-212	3	3,80	1,52	40,9	1,7
HV-216	4	5,00	1,57	44,5	2,3
HV-220	5	6,43	1,62	48,5	2,9
HV-225	6	7,80	1,67	52,6	3,6
HV-230	7	9,10	1,72	56,4	4,5
HV-235	8	10,60	1,75	60,5	5,5



ACCESORIOS
para cables



TRABAJOS
en altura



SEGURIDAD
industrial



HERRAMIENTAS
profesionales



INDUMENTARIA
industrial



EMBALAJE