



Precinto con traba de acero de 22 y 33 cm (hojalata)



DESCRIPCIÓN

Precintos de HOJALATA DE 0,30 MM de espesor, con traba interna de SAE 1050 dentro del capuchón remachado, de perfil pestañado. Medida estándar de 330 y 220 mm, grabados y numerados a pedido.

Precinto de cierre automático de doble enganche. Responde a requisitos de máxima seguridad, a los que se ha llegado luego de pacientes estudios, ensayos y mejoras de modelos anteriores.

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

- DOBLE TRABA INTERNA

El material utilizado le da un comportamiento de resorte y su diseño bidireccional ofrece un exclusivo bloqueo, una vez insertada la tira de manera "correcta" (2 movimientos, 2 sonidos).

- CUERPO DE LÍNEAS RECTAS PARALELAS

Evita espacios libres laterales impidiendo su violación mediante la introducción de algún cuerpo extraño.

- CAPUCHÓN REMACHADO DE PERFIL PESTAÑADO

Le brinda la ventaja de que cualquier intento de violación deforma las ondulaciones evidenciándolo.

- * Garantía de no duplicación.
- * Análisis del INTI
- * Aprobación de SENASA

- USOS

Recomendado para máxima seguridad, transporte de caudales, camiones, cámaras frigoríficas, vagones de ferrocarril, contenedores, etc.

- PRESENTACIÓN

Cajas x 1000 un.



DISCAMP ARGENTINA S.R.L.

Lisandro de la Torre 1294 | C1440ECN | C.A.B.A. | ARGENTINA
Tel/Fax (54 11) 4687-5261 | 4687-7574 | info@discamp.com
www.discamp.com

